shindaiwa

電動チェンソー
Aシリーズ

Professional
プロ仕様

高品質・高耐久設計

アクセサリー（別売品）

●シャープナー

商品コード	サイズ（インチ）		備　考
23186-64000	――		

適用機種:
A101S-II、A131S-II、
A141BS-II

シャープナーの使い方

ソーチェンの目立てについて
　目立ての良否は、切れ味と機械の耐久性に大きく影響します。A101S(-II)・A131S(-II)・A141BS(-II)には誰にでも確実に目立てができる、目立装置（シャープナー）を備えています。

a) シャープナーの設定（図1）
　初めて目立てをするとき、シャープナーのボタンの数字“１”を矢印の位置にセットしてください。1目盛で1回分の目立てができ、8回までできます。

b) 目立て（図2）
　スイッチを入れシャープナーのボタンを軽く押す、離すの動作をくり返し、ソーチェンの火花がでなくなったら目立ては完了です。

※詳しくは取扱説明書をお読みください。



（図1）


（図2）

●ソーチェンオイル

タイプ	商品コード	容量（L）	
鉱物性ソーチェンオイル	OIL/SC-1	1.0	
	OIL/SC-4	4.0	
生分解性ソーチェンオイル	OIL/SC-1E	1.0	
	OIL/SC-4E	4.0	

1L入　4L入　（生分解性）1L入　（生分解性）4L入

●丸ヤスリ

商品コード	サイズ（mm）		備　考
22102-91520	4.0		91VG、91VS、25AP

●ガイドバー

形　状	商品コード	サイズ（mm）		適用機種	備　考
	18102-01205	300		A101-II、A101S-II	
	18102-01404	350		A131-II、A131S-II、A141B-II、A141BS-II	
	18132-01606	400		A180B	

●ソーチェン

形　状	商品コード	タイプ		適用機種	備　考
	18019-00450	91VG-45E		A101-II	
	18013-00450	91LX-45E		A101S-II	
	18019-00520	91VG-52E		A131-II、A141B-II	
	18013-00520	91LX-52E		A131S-II、A141BS-II	
	18018-00570	91VS-57E		A180B	

チェンブレーキについて

チェンブレーキは万一キックバック（はね返り）が起こったとき、使用者の手がハンドガードにあたり、その力でブレーキが作動してソーチェンを停止させる装置です。



（図1）


（図2）

1.ハンドガードが立った位置（図1）のとき、ブレーキは解除されて、ソーチェンはフリーとなります。
2.ハンドガードが前方に傾いた位置（図2）にあるときは、ブレーキが作動しソーチェンはロックされます。

●製品および付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

⚠注意：ご使用前には必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

お問い合せは最寄りの弊社営業所まで

札　幌☎011-783-7551 FAX011-780-2220
仙　台☎022-239-1688 FAX022-238-9022
郡　山☎024-945-8678 FAX024-937-1001
盛　岡☎019-641-3416 FAX019-648-1010
東　京☎03-3687-5771 FAX03-5696-7022
千　葉☎043-214-0260 FAX043-233-3171
多　摩☎0426-20-5590 FAX0426-20-5922
横　浜☎045-431-7786 FAX045-439-1012
静　岡☎054-282-7012 FAX054-280-0005
さいたま☎048-666-2521 FAX048-660-1003
宇都宮☎028-656-8737 FAX028-657-7779
土　浦☎0299-59-1005 FAX0299-59-1006
前　橋☎027-234-5956 FAX027-230-1014
長　野☎026-244-3970 FAX026-251-0005
新　潟☎025-275-5616 FAX025-279-1108
名古屋☎052-362-2281 FAX052-369-1005
津　☎059-227-2716 FAX059-221-0021
岐　阜☎058-271-4015 FAX058-278-0007
金　沢☎076-237-1230 FAX076-238-8020
大　阪☎06-6561-8484 FAX06-6563-2004
和歌山☎073-462-7277 FAX073-462-7280
京　都☎075-321-0141 FAX075-325-2032
姫　路☎0792-33-6838 FAX0792-31-4662
広　島☎082-849-2400 FAX082-849-2490
防　府☎0835-27-0575 FAX0835-27-0577
岡　山☎086-241-3013 FAX086-246-9100
高　松☎087-843-1201 FAX087-870-0001
松　山☎089-922-8886 FAX089-946-5123
福　岡☎092-411-9801 FAX092-412-1730
諫　早☎0957-23-3341 FAX0957-27-0001
小　倉☎093-561-3422 FAX093-562-1070
大　分☎097-552-1745 FAX097-554-0008
熊　本☎096-365-0484 FAX096-331-1008
鹿児島☎099-257-6801 FAX099-284-1100
宮　崎☎0985-23-2126 FAX0985-26-9436

●お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ ――

新ダイワ工業株式会社　証券コード 6320　ISO 9001 認証取得
〒731-3167　広島市安佐南区大塚西6丁目2-11
TEL：082-849-2001(代表)　FAX：082-849-2480
URL http://www.shindaiwa.co.jp/

カタログコードKA0003-01　030505

©

使いやすさと切れ味で定評ある
新ダイワ 電動チェンソーのNEWラインアップ!

愛され続けて 40余年 Aシリーズ

1962年（昭和37年）、新ダイワブランドとしての電動チェンソーを発売以来、耐久性・信頼性・使いやすさから多くの皆様のご支持を頂いてきたAシリーズ。研究開発・製造・販売まで一貫した新ダイワならではのこだわりが、そこにはあります。チェンソー専用設計の強力モーター搭載による、パワフルな切れ味！ 手ノコ感覚でお使いいただけます。

NEW（安全装置）オフロックスイッチ付
- ●A101-II
- ●A101S-II（目立装置付）

写真はA101-II

NEW（安全装置）オフロックスイッチ付
- ●A131-II
- ●A131S-II（目立装置付）

写真はA131S-II

NEW（安全装置）オフロックスイッチ付
- ●A141B-II（チェンブレーキ付）
- ●A141BS-II（チェンブレーキ・目立装置付）

写真はA141BS-II

- ●A180B（チェンブレーキ付）

いろいろな用途に使えます。

- ●マキ作りやシイタケ用材の切断に
- ●廃材処理や民芸品加工に
- ●土木建築現場、製材所での各種切断用途に

■仕様表

OFFロック オフロックスイッチ　自動給油　目立装置　チェンブレーキ手動 手動ブレーキ

モデル	A101-II	A101S-II	A131-II	A131S-II	A141B-II	A141BS-II	A180B
有効切断長	285mm		350mm		365mm		400mm
装備・機能	OFFロック 自動給油	OFFロック 自動給油 目立装置	OFFロック 自動給油	OFFロック 自動給油 目立装置	OFFロック 自動給油 チェンブレーキ手動	OFFロック 自動給油 目立装置 チェンブレーキ手動	自動給油 チェンブレーキ手動
定格電圧(V)	100		100		100		100
定格電流(A)	9.5		12		14		14
定格消費電力(W)	900		1,150		1,300		1,300
チェンスピード(m/sec)	9.0		8.7		9.1		8.7
チェンオイルタンク容量(L)	0.12		0.12		0.10		0.19
電源コード長さ(m)	3		3		3		3.9
乾燥質量(kg)	3.2		3.4		3.9		5.3
外形寸法L×W×H(mm)	571×208×201		636×215×201		640×240×202		760×234×218
ガイドバー長さ(mm)	300(12インチ)		350(14インチ)		350(14インチ)		405(16インチ)
標準装備ガイドバー商品コード	18102-01205		18102-01404		18102-01404		18132-01606
標準装備ソーチェン商品コード	18019-00450 (91VG-45E) チェンピッチ3/8"	18013-00450 (91LX-45E) チェンピッチ3/8"	18019-00520 (91VG-52E) チェンピッチ3/8"	18013-00520 (91LX-52E) チェンピッチ3/8"	18019-00520 (91VG-52E) チェンピッチ3/8"	18013-00520(91LX-52E) チェンピッチ3/8"	18018-00570 (91VS-57E)チェンピッチ3/8"
JANコード	4993005006022	4993005006039	4993005006046	4993005006053	4993005006060	4993005006077	4993005000396

※参考：ガイドバー長さは外形寸法（全長）を表すものではありません。実機装着した状態で切断可能な長さが、呼称として一般化したものです。ガイドバー交換等、お求めの際に役立つ情報として記載しています。切れる長さは有効切断長をご確認ください。

安全装置 オフロックスイッチ（A180Bを除く）

不用意にスイッチが入らないための安全装置です。
オフロックボタンを押し込んだ状態でスイッチ操作が行えます。

安全装置 チェンブレーキ（Bタイプ）

万一キックバック（ハネ返り）が起こったとき、ハンドガードに使用者の手が当たり、その力でブレーキが作動しソーチェンを瞬時に停止させます。

目立装置（Sタイプ）

ソーチェンを回転させながら目立て（刃とぎ）ができます。

めんどうな目立てがスイッチを入れてシャープナーボタンを押すだけ!
だから、いつでも新品の切れ味です。



自動給油装置内蔵（全機種）

わずらわしい給油作業から解放され、切断作業に専念できます。

二重絶縁（全機種）